ADDOLCIMENTO

Caratteristiche Tecniche

TOP BLU



Addolcitore residenziale plug and play

TOP BLU l'addolcitore residenziale che rimuove efficacemente il calcare dell'acqua e ne previene la sedimentazione nelle conduttore idriche e sulle superfici.
Tale risultato è ottenuto sostituendo gli ioni di calcio e magnesio, responsabili della formazione del calcare, con ioni di sodio che, al contrario, non tendono a precipitare nelle tubazioni. In questo modo garantisce un funzionamento più efficiente degli elettrodomestici e contrasta l'insorgere di guasti alle conduttore idriche.

DIMENSIONI	TOP BLU 15	TOP BLU 30
Larghezza	360 mm	360 mm
Altezza	1045 mm	1045 mm
Profondità	456 mm	456 mm
Peso a secco	12 kg	35 kg
Ingresso - Uscita	1"	1"
Raccordo scarico	1/2"	1/2"
CARATTERISTICHE		
Volume di resina	15 lt	30 lt
Numero di persone	4	8
Portata nominale	1100 lt/h	2200 lt/h
Portata di punta	1500 lt/h	2900 lt/h
Pressione di esercizio	2-6 Bar	2-6 Bar
Dosaggio di sale (gr/lt di resina)	80 gr/lt	80 gr/lt
Capacità addolcitore	72,6° F/mc	135,52° F/mc
Risparmio di sale rispetto ad un prodotto standard	50%	50%
Modalità di rigenerazione	Volume / Tempo / Salamoia variabile	
Rigenerazione forzata	1 - 99 giorni programmabile	
Capacità del contenitore di sale	15 kg	25 kg
Compartimento sale rimovibile	Sì	Sì
Sistema disinfezione resine	Sì	Sì
By-Pass in plastica	Sì	Sì
DATI TECNICI		
Alimentazione elettrica	230 Vac 50/60 Hz	230 Vac 50/60 Hz
Potenza assorbita	10 Watt	10 Watt

Via Emilia Est, 28 - 42048 Rubiera (RE) - Tel. +39 338 683 9142 - info@nelbludabere.it