ADDOLCIMENTO

Caratteristiche Tecniche

LOGIX

Logico per natura

LOGIX è l'addolcitore residenziale che rimuove efficacemente il calcare dall'acqua e ne previene la sedimentazione nelle condutture idriche e sulle superfici. Tale risultato è ottenuto sostituendo gli ioni di calcio e magnesio, responsabili della formazione del calcare, con ioni di sodio che, al contrario, non tendono a precipitare nelle tubazioni. In questo modo LOGIX garantisce un funzionamento più efficiente degli elettrodomestici e contrasta l'insorgere di guasti alle condutture idriche.





DIMENSIONI	LOGIX 8	LOGIX 15	LOGIX 20	LOGIX 30
Larghezza	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm
Altezza	640 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Profondità	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
Peso a secco	12 kg	20 kg	30 kg	35 kg
Ingresso - Uscita	1"	1"	1"	1"
Raccordo scarico	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
CARATTERISTICHE				
Volume di resina	8 lt	15 lt	20 lt	30 lt
Numero di persone	2	4	6	8
Portata nominale	700 lt/h	1100 lt/h	1400 lt/h	2200 lt/h
Portata di punta	1000 lt/h	1500 lt/h	2000 lt/h	3000 lt/h
Pressione di esercizio	2-6 Bar	2-6 Bar	2-6 Bar	2-6 Bar
Dosaggio di sale (L-S-H)	45-91-180 gr/lt	46-133-226 gr/lt	55-160-250 gr/lt	53-136-226 gr/lt
Capacità di scambio (kg/$CaCo^3$)	0,3-0,5-0,7	0,5-0,9-1,2	0,7-1,4-1,6	1-1,9-2,3
Capacità	1,5-2,5-3,5 m^3	2,5-5,6 m^3	3,5-7-8 m^3	5-10-11 m^3
Modalità di rigenerazione	Vol / Tem	Vol / Tem	Vol / Tem	Vol / Tem
Rigenerazione forzata	1 - 99 giorni	1 - 99 giorni	1 - 99 giorni	1 - 99 giorni
Capacità del contenitore di sale	25 kg	75 kg	75 kg	75 kg
Compartimento sale rimovibile	Sì	Sì	Sì	Sì
Sistema disinfezione resine	Optional	Optional	Optional	Optional
By-Pass in plastica	Optional	Optional	Optional	Optional
DATI TECNICI				
Alimentazione elettrica	230 Vac 50/60 Hz			
Potenza assorbita	3 Watt			

Via Emilia Est, 28 - 42048 Rubiera (RE) - Tel. +39 338 683 9142 - info@nelbludabere.it