OSMOSI INVERSA

Caratteristiche Tecniche

PURA SLIM



Principali caratteristiche:

Stadi pre-trattamento filtri in linea da 12x2,5":1° Carbone attivo Coconut - 2° Sedimenti 5 u. Scocca in acciaio inox AISI 304. Pompa booster di ultima generazione. Rubinetto Elegant small in AISI 304. Sistema di miscelazione a spillo. Raccordi a tubazione John Guest e/o DMfit originali. Manometro cassa inox con glicerina @40. Pressostati di massima e minima. Elettrovalvola plastica. Membrane ad osmosi inversa di ultima generazione da 2". Kit installazione: presa acqua, cravatta di scarico, tubazioni.

Principali funzioni della centralina:

Sistema antiallagamento. Flussaggio automatico. Avviso per la sostituzione dei filtri sia per tempo che per volume con o senza blocco dell'erogazione dell'acqua, reset, ripristino. Gestione pressostati di minima e di massima, pompa ed elettrovalvola. Segnalazioni acustiche con buzzer. Attivazione e disattivazione delle funzioni tramite Dip-switch. Centralina progettata da Nel Blu realizzata in Italia, semplice e molto funzionale.

Dimensioni scatola impianto 49x21x49h
Peso 9 Kg
Alimentazione 230Vac/24Vdc
Consumo 80 Watt.
Manuale per l'installazione, uso e manutenzione: versione completa QR code completa, cartaceo rapido.

PURA PLUS Slim è una linea di prodotti studiati per soddisfare sia la produzione di acqua fino a 100 litri ora, pur mantenendo dimensioni compatte che permettono l'installazione sotto lo zoccolo del lavello. Design curato, scocca realizzata in acciaio inox e l'alta tecnologia utilizzata sono segnali tipici del made in Italy.

DIMENSIONI	PURA SLIM 80	PURA SLIM 100
Larghezza	470 mm	470 mm
Altezza	95 mm	95 mm
Profondità	360 mm	360 mm
DATI TECNICI		
Membrana GPD	2x150	2x280
Portata	70 It/h	100 It/h

Come previsto dal D.M. n.25 del 7 Febbraio 2012, se l'impianto viene installato per utilizzi ad uso potabile, deve essere equipaggiato da un sistema che blocchi l'erogazione dell'acqua e avvisi l'utente che necessita effettuare la manutezione Tale avviso deve essere sonoro e visivo. Apparecchatura ad uso domestico per il trattamento delle acque potabili. L'impianto deve essere sottoposto a manutenzione ordinaria.

Via Emilia Est, 28 - 42048 Rubiera (RE) - Tel. +39 338 683 9142 - info@nelbludabere.it