FILTRAZIONE

Caratteristiche Tecniche

BLUFIT EF-MC

Filtrazione multistrato

Prodotto con strati multipli di polipropilene a filtrazione differenziata ottenuto secondo un procedimento brevettato e garantito. Lo strato più interno del filtro è realizzato con fibre altamente selettive di polipropilene, mentre quello più esterno, con fibre di polipropilene standard.
Questa preziosa caratteristica, permette di filtrare diametri differenti di sedimento in strati diversi, consentendo basse perdite di carico ed una maggiore autonomia del filtro.



DIMENSIONI	EF-MC
Larghezza	100 mm
Altezza	320 mm
FILTRAZIONE	
Grado massimo di filtrazione	5 micron
DATI TECNICI	
Portata	22 lt/min
Pressione massima d'esercizio	8 bar
Temperatura d'esercizio	0-40° C
CONNESSIONI	
Ingresso / uscita	3/8" JG



Aquastop

La valvola di chiusura automatica Aquastop permette la sostituzione della cartuccia senza chiudere la condotta dell'acqua.

Plug and Play

Grazie al sistema Easyfit la sostituzione ed il montaggio della cartuccia risultano estremamente facili e rapidissimi.

Fibre in polipropilene



Via Emilia Est, 28 - 42048 Rubiera (RE) - Tel. +39 338 683 9142 - info@nelbludabere.it