FILTRAZIONE

Caratteristiche Tecniche

BLUFIT EF-MN

Filtrazione minerale

Il sistema di filtrazione e di cessione MN in sfere di ceramica garantisce un miglioramento della qualità dell'acqua agendo sul gusto e arricchendone con minerali essenziali le sue caratteristiche.
È una ulteriore barriera contro la proliferazione batterica in particolare nella fase di non prelievo.
Stabilizza il pH. Il suo principio attivo deionizzate, migliora la qualità dell'acqua al punto d'uso rimanendo nei limiti della potabilità come da D. Lgs. n. 31 del 2001 (acque potabili). Lo strato più interno del filtro è realizzato con fibre altamente selettive di polipropilene, mentre quello più esterno, con fibre di polipropilene standard.



DIMENSIONI	EF-MN
Larghezza	100 mm
Altezza	320 mm
FILTRAZIONE	
Grado massimo di filtrazione	5 micron
DATI TECNICI	
Portata	3,5 lt/min
Pressione massima d'esercizio	8 bar
Temperatura d'esercizio	0-40° C
CONNESSIONI	
Ingresso / uscita	3/8" JG





Aquastop

La valvola di chiusura automatica Aquastop permette la sostituzione della cartuccia senza chiudere la condotta dell'acqua.

Plug and Play

Grazie al sistema Easyfit la sostituzione ed il montaggio della cartuccia risultano estremamente facili e rapidissimi.

Fibre in polipropilene

Sfere in ceramica

Via Emilia Est, 28 - 42048 Rubiera (RE) - Tel. +39 338 683 9142 - info@nelbludabere.it