FILTRAZIONE

Caratteristiche Tecniche

BLUFIT EF-UF

Ultrafiltrazione a due stadi

Cartuccia a strati multipli a filtrazione differenziata da 5 micron ottenuta secondo un procedimento brevettato e garantito. Lo strato più interno del filtro è realizzato con fibre altamente selettive di polipropilene, mentre quello più esterno, con fibre di polipropilene standard. Il filtro a membrana in capsula è particolarmente indicato per garantire la protezione microbiologica dell'acqua, ad integrazione di altri sistemi filtranti. Utilizzato in sistemi di filtrazione portatile da utilizzare in situazioni d'emergenza, per l'escursionismo in genere per garantire un approvigionamento di acqua sicuro laddove non risultasse possibile l'accesso a strutture igienico-sanitarie, con le più elevate performance di ritenzione presenti sul mercato.



DIMENSIONI	EF-UF
Larghezza	100 mm
Altezza	320 mm
FILTRAZIONE	
Grado massimo di filtrazione	da 5 a 0,005 micron
DATI TECNICI	
Portata	3,5 lt/min
Pressione massima d'esercizio	8 bar
Temperatura d'esercizio	0-40° C
CONNESSIONI	
Ingresso / uscita	3/8" JG





Aquastop

La valvola di chiusura automatica Aquastop permette la sostituzione della cartuccia senza chiudere la condotta dell'acqua.

Plug and Play

Grazie al sistema Easyfit la sostituzione ed il montaggio della cartuccia risultano estremamente facili e rapidissimi.

Fibra cava 0,005 micron

Fibre in polipropilene 5 micron

Via Emilia Est, 28 - 42048 Rubiera (RE) - Tel. +39 338 683 9142 - info@nelbludabere.it