FILTRAZIONE

Caratteristiche Tecniche

BLUFIT EF-UF+

Fibra cava carbone

La cartuccia UF+ a due gradi di filtrazione.
Nella prima fase il carbone attivo estruzo è in grado di creare una barriera per trattenere diametri differenti di sedimento, cattivi odori, sapori sgradevoli e cloro presenti nell'acqua, con un grado di filtrazione nominale pari a 5 micron.
Utilizzato in sistemi di filtrazione portatile da utilizzare in situazioni d'emergenza, per l'escursionismo in genere per garantire un approvigionamento di acqua sicuro laddove non risultasse possibile l'accesso a strutture igienico-sanitarie, con le più elevate performance di ritenzione presenti sul mercato.



DIMENSIONI	EF-UF+
Larghezza	100 mm
Altezza	320 mm
FILTRAZIONE	
Grado massimo di filtrazione	da 5 a 0,005 micron
DATI TECNICI	
Portata	2,5 lt/min
Pressione massima d'esercizio	8 bar
Temperatura d'esercizio	0-40° C
CONNESSIONI	
Ingresso / uscita	3/8" JG





Aquastop

La valvola di chiusura automatica Aquastop permette la sostituzione della cartuccia senza chiudere la condotta dell'acqua.

Plug and Play

Grazie al sistema Easyfit la sostituzione ed il montaggio della cartuccia risultano estremamente facili e rapidissimi.

Fibra cava 0,005 micron

Fibre in polipropilene 5 micron

Via Emilia Est, 28 - 42048 Rubiera (RE) - Tel. +39 338 683 9142 - info@nelbludabere.it