FILTRAZIONE

Caratteristiche Tecniche

BLUFIT EF-CTO+

Carbone attivo 0,5 micron

Prodotto con carbone attivo estruso di qualità avente un grado di filtrazione estremamente elevato.
La cartuccia al carbone attivo estruso è stata realizzata per ridurre il sapore e l'odore del cloro composti organici volatili, pesticidi, insetticidi, composti organici clorurati e metalli pesanti inoltre è intrisa di polvere di argento che permette un ulteriore barriera alla eventuale proliferazione di agenti esterni inquinanti.
Il grado di filtrazione nominale è di 0,3 micron.



DIMENSIONI	EF-CTO+
Larghezza	100 mm
Altezza	320 mm
FILTRAZIONE	
Grado massimo di filtrazione	0,3 micron
DATI TECNICI	
Portata	4 lt/min
Pressione massima d'esercizio	8 bar
Temperatura d'esercizio	0-40° C
CONNESSIONI	
Ingresso / uscita	3/8" JG



Aquastop

La valvola di chiusura automatica Aquastop permette la sostituzione della cartuccia senza chiudere la condotta dell'acqua.

Plug and Play

Grazie al sistema Easyfit la sostituzione ed il montaggio della cartuccia risultano estremamente facili e rapidissimi.

Carbone attivo estruso



Via Emilia Est, 28 - 42048 Rubiera (RE) - Tel. +39 338 683 9142 - info@nelbludabere.it