FRIGOGASATORI

Caratteristiche Tecniche

ICEGAS con filtro a carbone



Sistema di refrigerazione con banco di ghiaccio con elegante bavero in plexiglass personalizzabile su richiesta. Erogatore dal design elegante e raffinato in AISI 316L. Eleganti e resistenti pulsanti con illuminazione di colore blu. Utilizziamo il refrigerante R290 dalle maggiori prestazioni e minori impatto ambientale. L'apparecchio è realizzato esternamente ed internamente in AISI 304, ed è stato progettato per una manutenzione facile e veloce. Carbonatore alimentato con acqua fredda.
Progettato con doppia serpentina ad acqua fredda.

DIMENSIONI	ICEGAS UP	ICEGAS UP Natural
Larghezza	280 mm	280 mm
Altezza	420 mm	420 mm
Profondità	405+150 (raccoglitore) mm	405+150 (raccoglitore) mm
DATI TECNICI		
Erogazione		
Versione	Sopra lavello	Sopra lavello
Raffreddamento	Banco di ghiaccio	Banco di ghiaccio
Compressore - Gas	1/10 Hp - R290	1/10 Hp - R290
Tipo di condensatore	Ventilato	Ventilato
Acqua fredda erogabile*	25 lt/h	25 lt/h
Capacità di carbonatore	0,7 lt	
Vasca banco ghiaccio	4,5 lt	4,5 lt
Pompa carbonatore	Booster	
Potenza massima assorbita	230 Watt	165 Watt
Peso a vuoto	22,60 Kg	18,80 Kg
Colore mantello/frontale	Inox AISI 304 / Plexiglass Nero	Inox AISI 304 / Plexiglass Nero

Apparecchiatura da utilizzare solo con acqua potabile, necessita di manutenzione periodica.
* ΔT=10°C-4 ÷0°C Dato variabile legato alla temperatura ambiente e alla temperatura dell'acqua in ingresso. Le prove sono state eseguite alle seguenti condizioni: T ambiente 25°C e T acqua 20÷22°C. I dati contenuti in questo documento sono forniti a titolo indicativo, la Liquid Dynamic sil potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti senza alcun preaviso.

Via Emilia Est, 28 - 42048 Rubiera (RE) - Tel. +39 338 683 9142 - info@nelbludabere.it