FRIGOGASATORI

Caratteristiche Tecniche

ICEGAS linea casa & ufficio

Sistema di refrigerazione con banco di ghiaccio. Utilizziamo il refrigerante R290 dalle maggiori prestazioni e minor impatto ambientale.Lapparecchio è realizzato esternamente ed internamente in AISI 304, ed è stato progettato per una manutenzione facile e veloce. Carbonatore alimentato con acqua fredda. Progettato con doppia serpentina ad acqua fredda. Sistema di osmosi inversa integrato con vano dedicato. Un esclusivo sistema permette una erogazione notevole di acqua gasata.



DIMENSIONI	ICEGAS Osmo	ICEGAS Osmo Natural
Larghezza	285 mm	285 mm
Altezza	385 mm	385 mm
Profondità	470 mm	470 mm
DATI TECNICI		
Erogazione		
Versione	Sotto lavello	Sotto lavello
Raffreddamento	Banco di ghiaccio	Banco di ghiaccio
Compressore - Gas	1/10 Hp - R290	1/10 Hp - R290
Tipo di condensatore	Ventilato	Ventilato
Acqua fredda erogabile*	25 lt/h	25 lt/h
Capacità di carbonatore	0,7 lt	
Vasca banco ghiaccio	4,5 lt	4,5 lt
Pompa carbonatore	Booster	
Pre filtrazione	SED+CA Gold in linea da 2,5”	SED+CA Gold in linea da 2,5”
Membrane osmosi inversa	2x280 GPD - 100 lt/h	2x280 GPD - 100 lt/h
Potenza massima assorbita	290 Watt	250 Watt
Peso a vuoto	28,30 Kg	24,70 Kg
Colore mantello/frontale	Inox AISI 304	Inox AISI 304

Apparecchiatura da utilizzare solo con acqua potabile, necessita di manutenzione periodica.
* ДT=10°C-4 ÷0°C Dato variabile legato alla temperatura ambiente e alla temperatura dell’acqua in ingresso. Le prove sono state eseguite alle seguenti condizioni: T ambiente 25°C e T acqua 20÷22°C. I dati contenuti in questo documento sono forniti a titolo indicativo, la Liquid Dynamic sil potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti senza alcun preaviso.

Via Emilia Est, 28 - 42048 Rubiera (RE) - Tel. +39 338 683 9142 - info@nelbludabere.it